


OKS 2661

Snabbrengöringsmedel, spray



Beskrivning

Förångande snabbrengöringsmedel som inte efterlämnar några rester för rengöring av maskindelar och materialytor.

Användningsområden

- Avfettning av ytor och delar av icke-sugande material, som t.ex. metaller, keramik eller plaster och elastomerer
- Rengöring av fästytor för beläggningar, lacker eller lim- och tätningsmedel
- Rengöring av friktionsytor med höga friktionskrafter, t.ex. broms- och kopplingsbelägg (bromsrengöringsmedel)
- Borttagning av åldrade och härdade olje- och fettrester, rester från bromsvätska och silikon, samt rester av enklare färg, lim och tätningsmedel

Fördelar och användningsområden

- Hög effektivitet genom rengörande aktiva ämnen
- Modernt rengöringsmedel på lösningsmedelsbas
- Rengöringsmedlet dunstar snabbt och efterlämnar inga rester
- OKS 2660 lämpar sig för användning ihop med OKS Airspray-systemet

Branscher

- Kommunalteknik
- Gummi- och plastbearbetning
- Järn- och stålindustri
- Kemisk industri
- Banteknik
- Skeppskonstruktions- och marinteknik
- Logistik
- Glas- och gjuteriindustri
- Pappers- och förpackningsindustri
- Anläggnings- och (verktygs-)maskinkonstruktion
- Underhåll och skötsel



OKS 2661

Snabbrengöringsmedel, spray

Användningsanvisningar

Fukta ytor som ska rengöras rikligt. Samtidig torkning, t.ex. med pappers- eller cellulosatrasor hjälper till med rengöringen. Upprepa användningen vid starka föroreningar. Låt dem därefter torka helt vid rumstemperatur. Samla upp rengöringsmedel som runnit ut med sugande material och låt det dunsta utomhus. Obs! Använd endast i utrymmen med god ventilation eller utomhus. En del plast- och gummisorter (t.ex. termoplaster som PVC, plexiglas, polystyrol), samt lacker kan lösas upp. Det rekommenderas att man kontrollerar kompatibiliteten innan man börjar använda rengöringsmedlet.

Leveransförpackning

- 600 ml spray

Tekniska data

	Norm	Villkor	Enhet	Värde
Bas				Blandning av lösningsmedel
Färg				färglös
Täthet (vid 20 °C)	DIN EN ISO 3838		g/cm ³	0,725

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47
 D-82216 Maisach
 Tel.: +49 (0) 8142 3051 - 500
 info@oks-germany.com
 www.oks-germany.com



Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på den senaste tekniken samt på omfattande tester och erfarenheter. Mångfalden av användningsmöjligheter och tekniska egenskaper gör att det endast är möjligt att ge anvisningar om användningar, vilka inte är helt överförbara till varje enskilt fall. Därför kan inget ansvar, och inga ansvars- och garantianspråk härledas ur dessa anvisningar. Vi ansvarar för våra produkters lämplighet för särskilda användningar, samt för särskilda egenskaper hos produkterna endast när dessa i enskilda fall godkänts skriftligen. I varje fall berättigade garantianspråk är begränsade till återbetalning av köpriset på reservartiklar som är defekta vid leverans, om de inte fungerar efter reparation. Alla ytterligare anspråk, i synnerhet ansvar för följskador, är principiellt uteslutna. Egna försök måste genomföras före användning. Rätten till ändringar till följd av utveckling förbehålles.

® = registrerat varumärke
Säkerhetsdatablad för industri- och företagsanvändare kan laddas nr på www.oks-germany.com.
 Vid fler frågor står Kund- och teknisk service gärna till förfogande.